

産業用STP

固定部(撚線)

機械・工場内固定部配線用

Cable for Factory

STP LAN 【1】	
細径・標準・太径	1
盤内・固定・可動部	2
Cat5e(SASB)	3
Cat5e (SB)	4
Cat5e 防水タイプ	5
(耐ノイズ対応)	6

STP LAN 【2】	
細径(フラット複合)	1
標準(フラット複合)	2
標準(PROFINET)	3
標準(M12付タイプ)	4

ケーブル	
(UTP/STP・OPF-50/125)	
(ロボット・フラット・リボン)	
(VCT・MVVS・UL・KIV)	

ケーブルシリーズ	
岡野電線・沖電線・日合通信電線	
JMACS・日本製線・立井電線	
行田電線・平河ヒューテック・三澤電線	

Cable for Facility

UTP LAN	
標準径CAT5e/6)	1
標準径(UTP/SA)	
細径CAT5e/6)	2
多対(UTP)	
細径(SF/UTP)	3
細径(S/UTP)CAT6	
日本/ドイツ製	
防鼠(UTP)	4
防滴(UTP)	
標準径(CAT5e/6)	5
標準径(UTP/SA)	
海外製	

パーツ	
(カッチングダクト・端子)	
(制御BOX・樹脂BOX)	
(メディアコンバータ・HUB)	

コネクタシリーズ	
テレガードナ・日本製線・精工技研	
新光技研・アダマンド工業・ハンドウット	
イカイ・大同端子製造・星和電機	

Optical Cable

OPF NW	
光2芯パッチコード	1
GI 50/125 OM2	
光2芯パッチコード	2
SM9/125 OS1	
光FA(OPF)ケーブル	3
光(OCC)ケーブル	
HPCF (200/230)	
光(OPF)屈曲タイプ	4
GI50/125 OM2	
光(OPF)防水タイプ	5
GI50/125 SM	
光(高屈曲) Gi 2芯	6

コネクタ	
STP/UTP(RJ45P/J)	
光(SC/LC/ST)P/J	
(Dサブコネクタ・中継)	

海外・ラックシリーズ	
東莞宝特電業・瀬戸香港・連展科技	
THAI WONDERFUL WIRE CABLE	
摂津金属・リタール・エスディエス	

Engineering

NW盤設計製作	
光成端箱(SBXシリーズ)	
光成端箱(標準自立型)	
光成端箱(19ラック型)	
その他盤設計製作	

NW工事設計施工	
LAN工事設計施工	
光融着(成端)作業	
光コネクタ現場作業	
その他関連工事施工	

ハーネス加工	
C13/14コードセット	
C19/20コードセット	
UTP/STP RJ45付	
Robot Cable コネクタ取付	
光ケーブルコネクタ付	

Net System

www.ns-jpn.co.jp

www.taiyo-dnk.co.jp

www.ns-tha.com

各種自動機・工作機械・産業ロボット向パッチコード

STP

細径(5.1mm) CAT5e (SASB: AL+編組) ダブルシールドタイプ

特長

UL20276

耐油・難燃

柔軟・黒外被

固定・燃線

オープンNW対応

EtherCAT対応

CC-Link IEF 推奨

EtherNET/ I P 対応

細径(外径5.1mm)で柔軟仕様の為、狭小間や盤内等の配線に最適

品番	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
26334	シース径	AWG28	軟銅編組+アルミ	4P	UL20276	U字移動
固定用	5.1mm	7/0.127mm	SASB(二重)	8芯	最大長(10m)	2000回

注文形式

FLAN

NSP

NSP

26334

□□・□M

産業STP
基本型番左RJ45
プラグ型番右RJ45
プラグ型番

電線品番

使用条長(L)M

柔軟・細径により 最少条長は200mmから製作可能です。(1m未満の公差は+40mm-0mm)

シース色(黒):標準色です。

シース色(黄):発売予定です。

製作本数は1本から製作致します。



NWケーブル & FAケーブル

産業用EtherNet Cable・Robot Cable
Optical Cable・Communication Cable

ネットシステム株式会社

産業用EtherNet加工品製作

1本から指定長にて製作致します
フルークテスターによる全数検査
固定部・可動部・耐ノイズ製品があります。

各種自動機・工作機械・産業ロボット向パッチコード

STP

標準径(6.5mm) CAT5e (SASB: AL+編組) ダブルシールドタイプ

特長

UL20276

耐油・難燃

柔軟・RoHS

固定・撚線

オープンNW対応

EtherCAT対応

CC-Link IEF 対応

EtherNET/IP対応

品番	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
22331	シース径	AWG25	軟銅編組+アルミ	4P	UL20276	U字移動
固定用	6.5mm	7/0.18mm	SASB(二重)	8芯	最大長(50m)	5000回

注文形式

FLAN

NSP

NSP

22331

□□・□M

産業STP
基本型番左RJ45
プラグ型番右RJ45
プラグ型番

電線品番

使用条長(L)M


RJ45プラグよりノイズ対策用アース線付(リード線)も対応可能!

仕様書等については別途
お問い合わせ願います。

シース色(灰色):標準色です。

シース色(黄):発売予定です。

製作本数は1本から製作致します。



NWケーブル & FAケーブル

産業用EtherNet Cable・Robot Cable
Optical Cable・Communication Cable

ネットシステム株式会社

産業用EtherNet加工品製作

1本から指定長にて製作致します
フルークテスターによる全数検査
固定部・可動部・耐ノイズ製品があります。

長距離(工場内制御盤・工作機械間等)対応パッチコード

STP

標準径(8.7mm) CAT5e (SASB: AL+編組) ダブルシールドタイプ

特長

UL444CM

耐油・難燃

柔軟・RoHS

固定・撚線

オープンNW対応

EtherCAT対応

CC-Link IEF 対応

EtherNET/IP対応

品番	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
28334	シース径	AWG22	軟銅編組+アルミ	4P	UL444CM	U字移動
固定用	8.7mm	7/0.26mm	SASB(二重)	8芯	最大長(100m)	2000回

注文形式

FLAN

MFP

MFP

28334

□□・□M

産業STP
基本型番左RJ45
プラグ型番右RJ45
プラグ型番

電線品番

使用条長(L)M

柔軟性シースにより工場内移動が容易と長距離配線(現場加工)が可能

仕様書等については別途
お問い合わせ願います。

シース色は柔軟(黒色)

RJ45コネクタは現場対応型です。

製作本数は1本から製作致します。



NWケーブル & FAケーブル

産業用EtherNet Cable・Robot Cable
Optical Cable・Communication Cable

ネットシステム株式会社

産業用EtherNet加工品製作

1本から指定長にて製作致します
フルークテスターによる全数検査
固定部・可動部・耐ノイズ製品があります。

各種自動機・工作機械・産業ロボット向パッチコード

STP

標準径(6.0mm) CAT5e (SASB: AL+編組) ダブルシールドタイプ

特長

UL444CM

耐油・難燃

耐熱・RoHS

固定・撚線

オープンNW対応

EtherCAT対応

CC-Link IEF 推奨

EtherNET/IP対応

品番	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
22353	シース径	AWG26	軟銅+アルミ	4P	UL444CM	U字移動
固定用	6.0mm	7/0.16mm	SASB(二重)	8芯	最大長(60m)	2000回

注文形式

FLAN

LDP

LDP

22353

□□・□M

産業STP
基本型番左RJ45
プラグ型番右RJ45
プラグ型番

電線品番

使用条長(L)M


※ EtherCAT/PROFINETの2対(4芯)も対応致しますので、お問合せ下さい。

※ パッチコード以外にケーブル単体でも販売致します。(LAN・光工事・検査も別途対応致します。)

シース色(橙色)

仕様書等については別途
お問い合わせ願います。

製作本数は1本から製作致します。



NWケーブル & FAケーブル

産業用EtherNet Cable・Robot Cable
Optical Cable・Communication Cable

ネットシステム株式会社

産業用EtherNet加工品製作

1本から指定長にて製作致します
フルークテスターによる全数検査
固定部・可動部・耐ノイズ製品があります。

各種自動機・工作機械・産業ロボット向パッチコード

STP

標準径(6.0mm) CAT5e (SASB: AL+編組) ダブルシールドタイプ

特長

UL444CM

耐油・難燃

耐熱・RoHS

固定・撚線

オープンNW対応

EtherCAT対応

CC-Link IEF 対応

EtherNET/IP対応

品番	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
22333	シース径	AWG26	軟銅+アルミ	4P	UL444CM	U字移動
固定用	6.0mm	7/0.16mm	SASB(二重)	8芯	最大長(60m)	2000回

注文形式

FLAN

LDP

LDP

22333

□□・□M

産業STP
基本型番左RJ45
プラグ型番右RJ45
プラグ型番

電線品番

使用条長(L)M


※ EtherCAT/PROFINETの2対(4芯)も対応致しますので、お問合せ下さい。

※ パッチコード以外にケーブル単体でも販売致します。(LAN・光工事・検査も別途対応致します。)

シース色(空色)

仕様書等については別途
お問い合わせ願います。

製作本数は1本から製作致します。



NWケーブル & FAケーブル

産業用EtherNet Cable・Robot Cable
Optical Cable・Communication Cable

ネットシステム株式会社

産業用EtherNet加工品製作

1本から指定長にて製作致します
フルークテスターによる全数検査
固定部・可動部・耐ノイズ製品があります。

各種自動機・工作機械・産業ロボット向パッチコード

STP

標準径(6.4mm) CAT5e (SB: 編組) シングルシールドタイプ

特長

UL20276

耐油・難燃

耐熱・RoHS

固定・撚線

ローコストタイプ

品番	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
22231	シース径	AWG25	軟銅編組	4P	UL20276	U字移動
固定用	6.4mm	7/0.18mm	SB(シングル)	8芯	最大長(50m)	5000回

注文形式

FLAN

PMP

PMP

22231

□□・□M

産業STP
基本型番左RJ45
プラグ型番右RJ45
プラグ型番

電線品番

使用条長(L)M


RJ45プラグよりノイズ対策用アース線付(リード線)も対応可能!

仕様書等については別途
お問い合わせ願います。

シース色(灰色):標準色です。

NC工作機械等向対応品

製作本数は1本から製作致します。



NWケーブル & FAケーブル

産業用EtherNet Cable・Robot Cable
Optical Cable・Communication Cable

ネットシステム株式会社

産業用EtherNet加工品製作

1本から指定長にて製作致します
フルークテスターによる全数検査
固定部・可動部・耐ノイズ製品があります。