

■ 対応メーカー(富士電線工業・三ツ星) ○印はNS-JPNにて在庫対応で1mより切断可能サイズです。

○印はVCT 切断可能サイズ ☆印は定尺販売サイズとなります。 ×印は販売不可サイズです

サイズ mm ² (SQ)	0.75	1.25	2	3.5	5.5	8	14	22	38	60	100
線 心 数 (層 型 : C)	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
	5	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×
	6	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×
	7	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×
	8	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×
	10	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×
	12	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×
	16	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×
	20	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×
	30	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×



対応メーカー

富士電線工業

三ツ星

上記メーカー製品より
対応となります。

■ 対応メーカー(富士電線工業・伸興電線・長岡特殊電線・リケンケーブルテクノロジー)です。

○印はVCT-F 切断可能サイズ ☆印は定尺販売サイズとなります。 ×印は販売不可サイズです									
サイズ mm ² (SQ)	0.2	0.3	0.5	0.75	1.25	2.0	3.5	5.5	
	線 心 数 (層 型 : C)	2	☆	☆	○	○	○	○	○
3		☆	☆	○	○	○	○	○	○
4		☆	☆	○	○	○	○	○	○
5		☆	○	○	○	○	○	×	×
6		☆	○	○	○	○	○	×	×
7		☆	○	○	○	○	○	×	×
8		☆	○	○	○	○	○	×	×
10		☆	○	○	○	○	○	×	×
12		○	○	○	○	○	○	×	×
14		×	○	○	○	○	○	×	×
16		○	○	○	○	○	○	×	×
18		×	○	○	○	○	○	×	×
20		○	○	○	○	○	○	×	×
24		×	○	○	○	○	×	×	×
26		×	○	○	○	×	×	×	×
30		○	○	○	○	○	○	×	×
40	○	○	○	○	○	×	×	×	
50	○	○	○	○	×	×	×	×	
60	○	×	×	×	×	×	×	×	



対応メーカー

富士電線工業

リケンテクノロジー

長岡特殊電線

伸興電線

上記メーカー製品より
対応となります。

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022

<http://www.ns-jpn.co.jp>

屋内60V以下の弱電流回路用 JIS-4271:2003 編組シールド:ノイズ抑制効果

■ 対応メーカー(富士電線工業・伸興電線・長岡特殊電線)です。

○印はVCT 切断可能サイズ ☆印は定尺販売サイズとなります。 ×印は販売不可サイズです							
サイズ mm ² (SQ)		0.2	0.3	0.5	0.75	1.25	2.0
線 心 数 (層 型 : C)	2	☆	☆	○	○	○	○
	3	☆	☆	○	○	○	○
	4	☆	☆	○	○	○	○
	5	☆	○	○	○	○	×
	6	☆	○	○	○	○	×
	7	☆	○	○	○	○	×
	8	☆	○	○	○	○	×
	10	☆	○	○	○	○	×
	12	○	○	○	○	○	×
	16	○	○	○	○	○	×
	20	○	○	○	○	○	×
	30	○	○	○	○	○	×
40	○	×	×	×	×	×	
50	○	×	×	×	×	×	



対応メーカー

富士電線工業

伸興電線

長岡特殊電線

上記メーカー製品より
対応となります。

横巻シールド在庫サイズ

サイズ mm ² (SQ)		0.2	0.3	0.5
芯 数	1	☆	☆	☆
	2	☆	☆	☆
	3	×	☆	☆
	4	×	☆	☆

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.ns-jpn.co.jp>

種類 計装用ケーブル

定格電圧 60V以下

耐油性 JIS K6723 試験

柔軟性 硬度66(軟質ビニール)

耐屈曲性 硬度66(軟質ビニール)

耐熱・耐寒特性 -35℃～+90℃



■ ○印はNSKVG-(S) 切断可能サイズ ☆印は定尺販売サイズとなります。 ×印は販売不可サイズです

線心数(芯数)		NSKVG (シールドなしタイプ)		
		0.2SQ	0.3SQ	0.5SQ
線心数 (層型 : C)	1芯	×	×	×
	2芯	☆	☆	☆
	3芯	☆	☆	☆
	4芯	☆	☆	☆
	5芯	☆	○	○
	6芯	☆	○	○
	7芯	☆	○	○
	8芯	☆	○	○
	10芯	☆	○	○
	12芯	○	○	○
	14芯	○	○	○
	16芯	○	○	○
	20芯	○	○	○
	24芯	○	○	○
	26芯	○	○	○
	30芯	○	○	○
	36芯	○	○	○
40芯	○	○	○	
50芯	○	○	○	
60芯	○	○	○	

NSKVG-S (シールド付タイプ)		
0.2SQ	0.3SQ	0.5SQ
☆	☆	☆
☆	☆	☆
☆	☆	☆
☆	☆	☆
☆	○	○
☆	○	○
☆	○	○
☆	○	○
☆	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.ns-jpn.co.jp>

用途 仕様	600V ビニール絶縁電線【屋内用絶縁電線】
	一般電気工作物・電気機器配線用・盤内配線に使用されます。
	JIS適合品で絶縁体には非鉛ビニールを使用しRoHS指令に対応

■ ○印は切断可能サイズ ☆印は定尺販売サイズとなります。 ×印は販売不可サイズです

mm2(SQ)	黒色	白色	赤色	緑色	黄色	青色	茶色	緑/黄
0.9	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
1.25	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
2	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
3.5	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
5.5	○	○	○	○	○	○	○	○
8	○	○	○	○	○	○	○	○
14	○	○	○	○	○	○	○	○
22	○	○	○	○	○	○	○	○
38	○	○	○	○	○	○	○	○
60	○	○	○	○	○	×	×	×
100	○	○	○	○	○	×	×	×
150	○	○	○	×	×	×	×	×
200	○	○	○	×	×	×	×	×
250	○	○	○	×	×	×	×	×
325	○	○	○	×	×	×	×	×

■ 切断販売製品の場合は、SFCC製とHST製も含まれますので宜しくお願いします。

■ 原則として在庫確認製品となります。



2PNCT キャブタイヤケーブル

600V 2種EPゴム絶縁クロロプレングムキャブタイヤケーブル

WCT キャブタイヤケーブル

溶接機導線用1種ケーブル

2CT キャブタイヤケーブル

600V 低圧キャブタイヤケーブル JIS C3327

2PNCTについて

- 1 絶縁体にエチレンプロピレングムを使用している為、電気的特性及び耐オゾン性に優れ、耐水にも優れた性能を有し、許容温度は80℃となります。
- 2 シースにはクロロプレングムを使用している為、磨耗、引っ張り、衝撃、可とう性等の酷使に耐え、また、耐油性、耐候性、難燃性等の特性が非常にすぐれている。
更に、キャブタイヤケーブルに比べ、外径、質量が小さく、許容電流が大きくとれる特長があります。
- 3 鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に使用されます。(2PNCT)
- 4 準拠規格 JIS C 3327「600Vゴムキャブタイヤケーブル」

2PNCT 標準在庫切断販売品リスト 【切断単位1M単位から販売】

芯数	断面積	断面積	断面積	断面積	断面積	断面積	断面積	断面積	断面積	断面積	断面積
	2.0SQ	3.5SQ	5.5SQ	8.0SQ	14SQ	22SQ	38SQ	60SQ	80SQ	100SQ	150SQ
1C(芯)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

芯数	断面積	断面積	断面積	断面積	断面積	断面積	断面積	断面積	断面積	断面積	断面積
	0.75SQ	1.25SQ	2.0SQ	3.5SQ	5.5SQ	8.0SQ	14SQ	22SQ	38SQ	60SQ	100SQ
2C(芯)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
3C(芯)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4C(芯)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×

WCT 標準在庫切断販売品リスト 【切断単位1M単位から販売】

断面積	断面積	断面積	断面積	断面積	断面積	断面積	断面積	断面積	断面積	断面積
8.0SQ	14SQ	22SQ	38SQ	60SQ	80SQ	100SQ	150SQ	200SQ	250SQ	325SQ
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

2CT 標準在庫切断販売品リスト 【切断単位1M単位から販売】

芯数	断面積	断面積	断面積	断面積	断面積	断面積	断面積	断面積	断面積	断面積	断面積
	0.75SQ	1.25SQ	2.0SQ	3.5SQ	5.5SQ	8.0SQ	14SQ	22SQ	38SQ	60SQ	100SQ
2C(芯)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
3C(芯)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4C(芯)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022

<http://www.ns-jpn.co.jp>