

推奨 産業用 Ether Net (LAN) Patch Cord 【推奨FLAN】

2023年12月

加工製品

推奨型番 FLAN-PMP-PMP-2223 Iシリーズ

用途 工作機械のNC装置間データ通信向

実績 過去15年間実績数 (約15万本以上) (不良率ゼロ)

仕様 両端RJ45付 STP (SB:編組シールド)タイプ

特長 1本から指定長にて製作可能(全数検査)出荷



標準シース色(灰色)

仕様書・オプションについては
事前にお問い合わせ願います。

最大長は50m迄・UL20276

可動部対応製品もあります。

推奨型番 FLAN-NSP-NSP-26334 シリーズ

用途 半導体製造機械装置のデータ通信向 (盤内配線向:細径柔軟)

実績 過去7年間実績数 (約15万本以上) (不良率ゼロ)

仕様 両端RJ45付 STP (SASB:アルミ/編組Wシールド)タイプ

特長 1本から指定長にて製作可能(全数検査)出荷



シース色(黒・黄色):標準色です。

仕様書・オプションについては
事前にお問い合わせ願います。

最大長は10m迄・UL20276

最小条長は200mから可能

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022

<http://www.ns-jpn.co.jp>

File	2	標準径 Cat5e	産業用イーサネットパッチコード 【固定部:撚線】 Cat5e UL仕様	2023年8月
------	---	--------------	--	---------

微可動部 [各種工作機械・自動機内配線向]

STP 標準径(6.4mm) CAT5e (SB:編組) 編組シールドタイプ

特長 UL20276 耐油・難燃 耐熱・RoHS 固定用・撚線 オープンNW対応

シングルシールド仕様により経済的価格製品となります

ケーブル番号	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
22231	シース径	AWG25	編組シールド	4P	UL20276	U字移動
固定用	6.4mm	7/0.18mm	SB(シングル)	8芯	最大長(50m)	5000回

注文形式 FLAN — PMP — PMP — 22231 — □□・□M

製造発売元
[大洋電機株式会社]

産業STP
基本型番

左RJ45
プラグ

右RJ45
プラグ

ケーブル番号

使用条長(L)M

※ 指定長にて1本から製作致します。

※ アースリード線付も製作致します。(お問合せ下さい)

標準シース色(灰色)	
仕様書・オプションについては 事前にお問い合わせ願います。	
製品は1本から製作致します	
全数テスター検査出荷です	

File	I	細径 Cat5e	産業用イーサネットパッチコード[柔軟シース] 【固定部:撚線】 Cat5e UL仕様	2023年8月
------	---	-------------	---	---------

細径(5.0mm) 微可動部 [半導体装置機械・産業ロボット向]

STP	細径(5.1mm) CAT5e (SASB: AL+編組) 二重シールドタイプ
-----	---

特長	UL20276	耐油・難燃	黒/黄色外被	固定・撚線	オープンNW対応
----	---------	-------	--------	-------	----------

★推奨 パッチコード	EtherCAT対応	CC-Link IEF 推奨	EtherNet/IP対応
---------------	------------	----------------	---------------

細径(外径5.1mm)で柔軟仕様の為、狭小間や盤内等の配線に最適

品番	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
26334	シース径	AWG28	軟銅編組+アルミ	4P	UL20276	U字移動
固定用	5.1mm	7/0.127mm	SASB(二重)	8芯	最大長(10m)	2000回

注文形式	FLAN	NSP	NSP	26334	□□・□M
------	------	-----	-----	-------	-------

製造発売元 [大洋電機株式会社] 産業STP 基本型番 左RJ45 プラグ 右RJ45 プラグ 電線品番 使用条長(L)M

柔軟・細径により 最少条長単位は200mmから製作可能です。(1m未満の公差は+40mm-0mm)

シース色(黒・黄色):標準色です。	
仕様書・オプションについては 事前にお問い合わせ願います。	
製品は1本から製作致します	
全数テスター検査出荷です	