

File	NICHIGOH	M12 防水(IP68) コネクタ付可動用ケーブル	2021年9月
I	日合通信電線製	[CE・cUL] UL Listing 防水・防塵・耐油 RoHS対応	屋内外仕様

製品仕様

基本仕様

定格電圧	DC250V
定格電流	4A
使用温度	固定 -15℃~70℃ 可動 0℃~70℃
挿抜耐久	100回以上
保護等級	IP68

ケーブル仕様


公称断面積	0.5mm ² (AWG20)
定格電圧	AC300V
耐熱温度	105℃
シース材質	耐油・耐熱PVC
仕上外径	6mm

注文形式

N-M12	4	MS	FS	5M	7本
基本型番	極数	右端コネクタ	左端コネクタ	条長(L=M)	注文数(本)
	ピアサイン PIN(1番):茶色 PIN(2番):白色 PIN(3番):青色 PIN(4番):黒色	MS(オス) ストレート FS(メス) ストレート E コネクタ無	MS(オス) ストレート FS(メス) ストレート E コネクタ無	基本M数 0.5M・1M 2M・3M 5M・10M	

■ 上記以外の長さについては、お問い合わせ願います。

IP67に適合した、防水、防塵コネクタケーブル。UL Listing & CEマークを取得した品質です。



Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022

<http://www.ns-jpn.co.jp>