

三沢電線	配線用コード	三沢電線製 cUL1007 (米・北米規格)	2023年7月1日
三沢-I	cUL1007		現在価格

用途 屋内で300V(80℃)以下、電気・電子機器の内部配線 非鉛耐熱 RoHS対応品

仕様1) UL [UL758 Style 1007] 難燃 [VW-1] / cUL [CSA C22.2 NO210] 難燃 [FT1/FT2]

製品型番	色番	型番・サイズ	絶縁体 外径mm	標準条長 m/箱	色 番号	黒 1	白 2	赤 3	青 4	緑 5	黄 6	茶 7	橙 8	灰 9	紫 V	空 S	桃 P	納期
		UL1007 AWG28	1.18	305	在庫 状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3日
		UL1007 AWG26	1.28	305	在庫 状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3日
		UL1007 AWG24	1.53	305	在庫 状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3日
		UL1007 AWG22	1.68	305	在庫 状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3日
		UL1007 AWG20	1.87	305	在庫 状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3日
		UL1007 AWG18	2.13	305	在庫 状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3日
		UL1007 AWG16	2.45	305	在庫 状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3日

- 加工品 [スパイラルマーキング・ツイスト・ボビン・パック]についてはお問い合わせ願います。
- 価格については、銅スライド制となりますのでご了承願います。

製品型番	型番・サイズ	色番 指定	標準条長 m/箱	価格		SQ相当
				NS価格 ¥/箱	HP価格 ¥/箱	
	UL1007 AWG28		305	1,523	1,708	0.08SQ
	UL1007 AWG26		305	1,723	1,952	0.12SQ
	UL1007 AWG24		305	2,106	2,440	0.2SQ
	UL1007 AWG22		305	2,819	3,172	0.3SQ
	UL1007 AWG20		305	3,855	4,453	0.5SQ
	UL1007 AWG18		305	6,520	7,564	0.8SQ (0.75SQ)
	UL1007 AWG16		305	9,395	10,919	1.3SQ (1.25SQ)

自動機対応ドラム巻[ドラムは貸出交換対応]納入先は弊社配送納品範囲内地域が対象となります。

	UL1007 AWG22		6100	55,867	3,172	0.3SQ
	UL1007 AWG20		4880	61,887	4,453	0.5SQ
	UL1007 AWG18		3050	65,236	7,564	0.8SQ (0.75SQ)
	UL1007 AWG16		2440	75,539	10,919	1.3SQ (1.25SQ)

Industrial EtherNet LAN Cable Optical Cable Optical Terminal Box Robot Cable Instrumentation Cable Network LAN Construction	 ネットシステム株式会社 Net System Co.,Ltd 〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7 TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 http://www.ns-jpn.co.jp
--	---

三沢電線	配線用コード	三沢電線製 cUL1015 (米・北米規格)	2023年7月1日
三沢-2	cUL1015		現在価格

用途 屋内で600V(105℃)以下、電気・電子機器の内部配線 非鉛耐熱 RoHS対応品

仕様1) UL [UL758 Style 1015] 難燃 [VW-1] / cUL [CSA C22.2 NO210] 難燃 [FT1/FT2]

製品型番	色番	型番・サイズ	絶縁体 外径mm	標準条長 m/箱	色 番号	黒 1	白 2	赤 3	青 4	緑 5	黄 6	茶 7	橙 8	灰 9	紫 V	空 S	桃 P	納期	
		UL1015 AWG24	2.31	305	在庫	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3日
		UL1015 AWG22	2.46	305	在庫	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3日
		UL1015 AWG20	2.65	305	在庫	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3日
		UL1015 AWG18	2.91	305	在庫	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3日
		UL1015 AWG16	3.23	305	在庫	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3日
		UL1015 AWG14	3.62	305	在庫	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3日
		UL1015 AWG12	4.16	305	在庫	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	x	x	3日
		UL1015 AWG10	4.91	305	在庫	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	x	x	3日

製品型番	型番・サイズ	色番 指定	標準条長 m/箱	価格		SQ相当
				NS価格 ¥/箱	HP価格 ¥/箱	
	UL1015 AWG24		305	3,241	3,538	0.2SQ
	UL1015 AWG22		305	3,962	4,392	0.3SQ
	UL1015 AWG20		305	4,858	5,490	0.5SQ
	UL1015 AWG18		305	6,861	7,930	0.8SQ (0.75SQ)
	UL1015 AWG16		305	9,925	11,407	1.3SQ (1.25SQ)
	UL1015 AWG14		305	15,814	18,117	2.0SQ
	UL1015 AWG12		305	24,176	27,755	3.5SQ
	UL1015 AWG10		305	37,505	43,005	5.5SQ

■ 加工品 [スパイラルマーキング・ツイスト・ボビン・パック]についてはお問い合わせ願います。

■ 価格については、銅スライド制となりますのでご了承願います。

Industrial EtherNet LAN Cable Optical Cable Optical Terminal Box Robot Cable Instrumentation Cable Network LAN Construction	 ネットシステム株式会社 Net System Co.,Ltd 〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7 TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 http://www.ns-jpn.co.jp
--	---

三沢電線	配線用コード	三沢電線製 ULI061 (米国規格)	2023年7月1日
三沢-3	ULI061	細径配線コード(定格300V)	現在価格

用途	屋内で300V(80℃)以下、電気・電子機器の内部配線 非鉛耐熱 RoHS対応品
仕様	UL [UL758 Style 1061] 難燃 [VW-1] 認定番号 E192340
特長	UL1007より約20%以上細い為。配線スペースを取りません。

製品型番	色番	型番・サイズ	絶縁体 外径mm	標準条長 m/箱	色 番号	黒 1	白 2	赤 3	青 4	緑 5	黄 6	茶 7	橙 8	灰 9	紫 V	空 S	桃 P	納期	
		ULI061 AWG28	0.88	610	在庫 状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3日
		ULI061 AWG26	1.00	610	在庫 状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3日
		ULI061 AWG24	1.12	610	在庫 状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3日
		ULI061 AWG22	1.3	610	在庫 状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3日

■ 加工品 [スパイラルマーキング・ツイスト・ボビン・パック]についてはお問い合わせ願います。

製品型番	型番・サイズ	色番 指定	標準条長 m/箱		NS価格	HP価格	SQ相当
					¥/箱	¥/箱	
	ULI061 AWG28		610		4,384		0.08SQ
	ULI061 AWG26		610		5,280		0.12SQ
	ULI061 AWG24		610		5,953		0.2SQ
	ULI061 AWG22		610		7,591		0.3SQ

■ 価格については、銅スライド制となりますのでご了承願います。