

特長

NBR, CCC, EAC, IEC, CE, NFPA, UL, c-UL, PSE規格に適合  
1つのケーブルで国内及び他国の輸出に使用できます。

特性

耐熱(+105℃) 耐寒(-15℃) 耐油(B) 難燃(B) 耐屈曲◎ 柔軟性  
IEC規格(300/500V)H05V CE規格(450/750V) UL規格(600V)

製品型番	型番・サイズ	導体断面積	外径mm	標準条長 m/箱	標準在庫色	納期
	MTW+H05V-K	0.5SQ/AWG20	2.6	153m/巻	黒・緑/黄	3日
	MTW+H05V-K	0.75SQ/AWG18	2.7	153m/巻	黒・緑/黄	3日
	MTW+H05V-K	1.0SQ/AWG18	2.8	153m/巻	黒・緑/黄	3日

製品型番	型番・サイズ	導体断面積	外径mm	条長:m/箱	標準在庫色	納期
	MTW+H07V-K	1.5SQ/AWG16	3.2	153m/巻	青・白/青・赤	3日
	MTW+H07V-K	2.5SQ/AWG14	3.6	153m/巻	青・白/青・赤	3日
	MTW+H07V-K	4.0SQ/AWG12	4.6	153m/巻	青・白/青・赤	3日
	MTW+H07V-K	6.0SQ/AWG10	5.3	153m/巻	青・白/青・赤	3日
	MTW+H07V-K	10SQ/AWG8	6.5	153m/巻	青・白/青・赤	3日
	MTW+H07V-K	16SQ/AWG6	8.1	153m/巻	青・白/青・赤	3日
	MTW+H07V-K	25SQ/AWG4	10.2	153m/巻	青・白/青・赤	3日
	MTW+H07V-K	35SQ/AWG2	11.1	153m/巻	青・白/青・赤	3日

製品型番	型番・サイズ	導体断面積	標準条長 m/箱	価格	
				NS価格 ¥/巻	HP価格 ¥/巻
	MTW+H05V-K	0.5SQ/AWG20	153m/巻	¥3,519/巻	¥3,825/巻
	MTW+H05V-K	0.75SQ/AWG18	153m/巻	¥4,437/巻	¥4,896/巻
	MTW+H05V-K	1.0SQ/AWG18	153m/巻	¥4,743/巻	¥5,202/巻

製品型番	型番・サイズ	導体断面積	標準条長 m/箱	価格	
				NS価格 ¥/m	HP価格 ¥/m
	MTW+H07V-K	1.5SQ/AWG16	153m/巻	¥7,038/巻	¥7,650/巻
	MTW+H07V-K	2.5SQ/AWG14	153m/巻	¥9,792/巻	¥10,710/巻
	MTW+H07V-K	4.0SQ/AWG12	153m/巻	¥18,054/巻	¥19,737/巻
	MTW+H07V-K	6.0SQ/AWG10	153m/巻	¥23,562/巻	¥25,857/巻
	MTW+H07V-K	10SQ/AWG8	153m/巻	¥42,993/巻	¥47,124/巻

ワールドワイドスタンダードケーブル

機器内部配線用  
信号線用  
電源線用

