NO-1A	チューブ類	鉛フリービニ-	ールチューブ [RoHS2 指令適合]	202	1年8月
配線	サイズ範囲(	Ø2~20Ø(内径mm)	最大7色(白・黒・透明・黄・赤・緑・青)	UC	

用途	環境に配慮させた印字用マーカーチューブ
特長	従来の塩化製ビニールチューブから鉛を排除しました。

呼び名 ( Ø内径mm)	色種類	巻数(m)	価格¥ (1巻)	呼び名 ( Ø内径mm)	色種類	巻数(m)	価格¥ (1巻)
1.0Ø	白·黒·透明	200m		5.1Ø	白·黒	100m	
1.2Ø	白·黒·透明	200m		5.5Ø	白·黒·透明	100m	
2.0Ø	白·黒·透明	200m		6.0Ø	白·黒·透明	100m	
2.2Ø	白	200m		6.5Ø	白	100m	
2.5Ø	白·黒·透明	200m		7.0Ø	白·黒·透明	100m	
3.0Ø	4色	200m		8.0Ø	白·黒·透明	100m	
3.2Ø	7色	200m		9.0Ø	白·黒·透明	100m	
3.3Ø	白·黄	200m		10Ø	白·黒·透明	100m	
3.4Ø	白	200m		11Ø	白·黒·透明	100m	
3.5Ø	白·黒·透明	200m		12Ø	白·黒·透明	100m	
3.6Ø	7色	200m		13Ø	白·黒·透明	100m	
3.8Ø	白	200m		14Ø	白·黒·透明	100m	
4.0Ø	6色	200m		15Ø	白·黒·透明	50m	
4.2Ø	白•黒	200m		16Ø	白·黒·透明	50m	
4.5Ø	白·黒·透明	200m		18	白·黒·透明	50m	
5.0Ø	白·黒·透明	100m		20	白·黒·透明	50m	

## MK2600 (CANONケーブルIDプリンター)

## チューブマーカー(チューブプリンター)お探しの方へ

ケーブルIDプリンターは、電気設備の配電盤や産業用製造装置の配線、製造ラインのメンテナンスなどで使用するケーブルやラベル類に識別番号を印字するプリンターです。

|--|



Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

## ネットシステム株式会社


Net System Co,Ltd

NO-2A	チューブ類	難燃 ECOフリービニ	ールチューブ [UL94-V0 取得 白色]	2021	年8月
配線	サイズ範囲(	ð2~6.2.Ø(内径mm)	[環境配慮型印字用難燃マーカーチューブ]	UC	

用途	環境に配慮させた印字用マーカーチューブ
特長	塩ビ含有量 ゼロのノンハロゲン難燃チューブ

型番	内径(mm)	外径(mm)	肉厚(mm)	巻数(m)	色	 価格¥ (1巻)
SEMT-N1.0	1.0Ø	1.8	0.4	100	白	
SEMT-N2.0	2.0Ø	2.8	0.4	100	白	
SEMT-N2.5	2.5Ø	3.3	0.4	100	白	
SEMT-N3.0	3.0Ø	3.8	0.4	100	白	
SEMT-N3.2	3.2Ø	4	0.4	100	白	
SEMT-N3.6	3.6Ø	4.4	0.4	100	白	
SEMT-N4.0	4.0Ø	4.8	0.4	100	白	
SEMT-N5.1	5.1Ø	5.9	0.4	100	白	
SEMT-N6.2	6.2Ø	7	0.4	100	白	





Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.Ltd

NO-3A	チューブ類	鉛フリービニール	チューブ [ボビン型のもつれ無 ]	2021	年8月
配 線	サイズ種類 Ø	3.2·Ø3.6·Ø4.0(内径mm)	[RoHS2 指令適合] 白色	UC	

用途	環境に配慮させた印字用マーカーチューブ(ボビン巻タイプ)
特長	専用ラックにセットにて即作業でき(2個まで可)持ち運びができます。


型番	内径(mm)	外径(mm)	肉厚(mm)	巻数(m)	色	価格¥ (1巻)
NFR-3.2	3.2Ø	4.2	0.5	200	山	
NFR-3.6	3.6Ø	4.6	0.5	200	白	
NFR-4.0	4.0Ø	5	0.5	200	白	



リール専用ラック(別売品)

## リールチューブ2個までセット可

高さ 340mm 幅 415mm 重量 580g



Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

NO-4A	チューブ類	やわらかマーキングチューブ	[寒い日でも硬くなりません]	2021:	年8月
配 線	サイズ種類(	Ø3.0・Ø3.2・Ø3.6・Ø4.0・Ø4.2(内径mm)	印字がきれい 白色	UC	

用途	印字用マーカーチューブ(やわらかタイプ)
特長	チューブウォーマー不要 (寒い日でも硬くなりません)

型番	内径(mm)	外径(mm)	肉厚(mm)	巻数(m)	色	価格¥ (1巻)
SYT-3.0	3.0Ø	4	0.5	100	白	
SYT-3.2	3.2Ø	4.2	0.5	100	白	
SYT-3.6	3.6Ø	4.6	0.5	100	白	
SYT-4.0	4.0Ø	5	0.5	100	白	
SYT-4.2	4.2Ø	5.2	0.5	100	白	



Net System


ネットシステム株式会社

Net System Co.Ltd

NO-5A	チューブ類	熱収縮	スミチューブ F(Z) タイプ	UL規格	難燃(105℃)チューブ	202	1年8月
配線	サイズ 収縮前	1.30±0.30	~53±2.0まで26種類対応	標準色[黒	具色] 他の色も対応可	UC	

用途	電線端末・電線接続の絶縁、保護、補強や抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護				
規格	UL224(File:E48762) 定格600V 難燃VW−1 RoHS対応 −55℃~105℃				





呼称サイズ	収縮前	収縮後	切断品	色	NS価格	NS価格	備考
一・一・一・一・一・一・一・一・一・一・一・一・一・一・一・一・一・一・一・	内径(mm)	内径(mm)	切断品(1m)	巴	1本	1本	1佣-15
1.5X0.2	$2.00 \pm 0.3$	0.75	1本	黒		42	
2.5X0.25	$3.00 \pm 0.3$	1.25	1本	黒		54	
3X0.25	$3.50 \pm 0.3$	1.50	1本	黒		64	
3.5X0.25	$4.00 \pm 0.3$	1.75	1本	黒		78	
4X0.25	$4.50 \pm 0.3$	2.00	1本	黒		89	
5X0.25	$5.40 \pm 0.3$	2.50	1本	黒		94	
6x0.25	$6.40 \pm 0.4$	3.00	1本	黒		115	
7X0.25	$7.40 \pm 0.4$	3.50	1本	黒		130	
8X0.25	$8.40 \pm 0.4$	4.00	1本	黒		136	
9X0.25	$9.40 \pm 0.4$	4.50	1本	黒		144	
10X0.25	$10.40 \pm 0.4$	5.00	1本	黒		167	
12X0.25	$12.40 \pm 0.4$	6.00	1本	黒		236	
13X0.3	$13.40 \pm 0.4$	6.50	1本	黒		286	
14X0.3	$14.50 \pm 0.4$	7.00	1本	黒		351	
15X0.3	$15.50 \pm 0.4$	7.50	1本	黒		377	
16X0.3	$16.80 \pm 0.5$	8.00	1本	黒		395	
18X0.35	$18.70 \pm 0.5$	9.00	1本	黒		448	
20X0.35	$21.20 \pm 0.6$	10.00	1本	黒		461	
22X0.4	$23.20 \pm 0.6$	11.00	1本	黒		486	
25X0.4	$26.10 \pm 0.8$	12.50	1本	黒			
30X0.5	$32.00 \pm 1.0$	15.00	1本	黒			
40X0.5	43.01 ± 1.5	20.00	1本	黒			
50X0.5	$53.00 \pm 2.0$	25.00	1本	黒			

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.Ltd

NO-6A	チューブ類	熱収縮	ニシチューブ NPEタイプ	プ 難燃(1	05°C)チューブ	202	1年8月
配線	サイズ 収約	縮前4±2~80	±3まで27種類対応	標準色[黒色]	他の色も対応可	UC	

用途	ケーブル接続部・端末・銅バーの絶縁	ハーネス・ケーブルの結束当
----	-------------------	---------------

仕 様 材質 (エチレンプロピレンゴム) RoHS2指令対応 非難燃 RoHS2対応 -50℃~105℃





呼称サイズ	収縮前	収縮後	切断品	色	NSC価格	NS価格	備考
一下がり1人	内径(mm)	内径(mm)	切断品(5m)	卫	1本	1本	1佣 右
4-2-1	4 (-5+10)%	2.0	1本	黒		2440	
6-3-1	6 (-5+10)%	3.0	1本	黒		2630	
8-4-1	8 (-5+10)%	4.0	1本	黒		2690	
8-4-2	8 (-5+10)%	4.0	1本	黒		3320	
10-5-1	10 (-5+10)%	5.0	1本	黒		2750	
15-7.5-1	15 (-5+10)%	7.5	1本	黒		2940	
20-10-1	20 (-5+10)%	10.0	1本	黒		3380	
25-12.5-1	25 (-5+10)%	12.5	1本	黒		3570	
30-15-1	30 (-5+10)%	15.0	1本	黒		4190	
35-17.5-1	35 (-5+10)%	17.5	1本	黒		5820	
40-20-2	40 (-5+10)%	20.0	1本	黒		6130	
50-25-2	50 (-5+10)%	25.0	1本	黒		8630	
50-25-3	50 (-5+10)%	25.0	1本	黒		10940	
60-30-2	60 (-5+10)%	30.0	1本	黒		12320	
60-30-3	60 (-5+10)%	30.0	1本	黒		13690	
70-35-2	70 (-5+10)%	35.0	1本	黒		15130	
70-35-3	70 (-5+10)%	35.0	1本	黒		17940	
80-40-2	80 (-5+10)%	40.0	1本	黒		15190	
80-40-3	80 (-5+10)%	40.0	1本	黒		18500	
90-45-2	90 (-5+10)%	45.0	1本	黒		20320	•
90-45-3	90 (-5+10)%	45.0	1本	黒		24070	
100-50-2	100 (-5+10)%	50.0	1本	黒		27320	
100-50-3	100 (-5+10)%	50.0	1本	黒		32320	

他の厚さサイズもありますので、お問い合わせください。

Industrial EtherNet LAN Cable Optical Cable Optical Terminal Box Robot Cable Instrumentation Cable Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.Ltd


NO-7A	新製品	スポンジパッキン (押し出し成形品)	202	1年8月
配線	パッキン	押し出し成形品でつなぎ目がありません [100m巻] 難燃性 ·RoHS2指令適合品	UC	

用途	各制御盤、分電盤の扉間の防塵・防湿パッキンに使用できます。
仕 様	材質 CR(クロロプレンゴム)押出品により 耐摩耗性・耐候性・耐オゾン性・電気絶縁性・耐油性に優れてい

型 番	材質	厚(T)mm	幅(W)mm	巻数(m)	色	NSC価格 (1巻)	NS価格 (1巻)
ICRE 3-20-100	CR	3	20	100	黒		20,630
ICRE 3-25-100	CR	3	25	100	黒		22,690
ICRE 3-30-100	CR	3	30	100	黒		24,750
ICRE 5-20-100	CR	5	20	100	黒		24,070
ICRE 5-25-100	CR	5	25	100	黒		26,820
ICRE 5-30-100	CR	5	30	100	黒	-	29,570







Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.Ltd