日合通信電線製

MTW+H05V-K

AWG20～AWG18

10色+2色(Y/G・B/W)

NO-1

【MTW】Distributional Cable

機器内配線（制御盤・産業機械設備）

耐熱(105℃)　耐寒(-15℃)　RoHS指令

AWG20/18/18　　VW-1

認証　【IEC・CCC・CE・PSE・IEC】

【EAC・NBR・UL・(UL)・cUL】

公称電圧(各規格に準拠)　例　IEC 300/500V

製品番号 Serial Number	公称断面積 Nominal cross sectional area	販売単位 Unit	納期 Delivery 受時間	納期 Delivery 出荷日	標準外軽 OD	電流値 Curent	備　考 Remarks 導体構成	備　考 Remarks 色種類
MTW+H05V-K（色指定）	0.5SQ/20AWG	153m	確認商品		2.6mm	10A	21/0.18	黄 (yellow)
MTW+H05V-K（色指定）	0.75SQ/18AWG	153m	確認商品		2.7mm	13A	33/0.18	赤　(red)
MTW+H05V-K（色指定）	1.0SQ/18AWG	153m	確認商品		2.8mm	15A	37/0.18	橙 (orange)
								空 (LightBlue)
								黒 (black)
								青 (blue)
								白 (white)
								桃 (pink)
								灰 (gray)
								茶 (brown)
								紫 (Violet)
								Y/G(黄/緑)
								W/B(白/青)

※標準外径と電流値は概算数値となります。

※ 運賃別途見積となり

www.ns-jpn.co.jp　NW, FA Cable & Accessories　www.ns-tha.com

ネットシステム株式会社　TEL: 03-5497-7021　FAX: 03-5497-7022

日合通信電線製

MTW+H07V-K

AWG16～AWG6

10色+2色(Y/G・B/W)

NO-2

【MTW】Distributional Cable

機器内配線（制御盤・産業機械設備）

耐熱(105℃)　耐寒(-15℃)　RoHS指令

AWG16/14/12/10/8/6　VW-1

認証　【IEC・CCC・CE・PSE・IEC】

【EAC・NBR・UL・(UL)・cUL】

公称電圧(各規格に準拠)　例　CE 450/750V

製品番号 Serial Number	公称断面積 Nominal cross sectional area	販売単位 Unit	納期 Delivery 受時間	納期 Delivery 出荷日	標準外軽 OD	電流値 Curent	備考 Remarks 導体構成	備考 Remarks 色種類
MTW+H07V-K（色指定）	1.5SQ/16AWG	153m	確認商品		3.2mm	28A	56/0.18mm	黄 (yellow)
MTW+H07V-K（色指定）	2.5SQ/14AWG	153m	確認商品		3.6mm	36A	93/0.18mm	赤 (red)
MTW+H07V-K（色指定）	4.0SQ/12AWG	153m	確認商品		4.6mm	42A	7/20/0.18mm	橙 (orange)
MTW+H07V-K（色指定）	6.0SQ/10AWG	153m	確認商品		5.3mm	60A	7/32/0.18mm	空 (LightBlue)
MTW+H07V-K（色指定）	10SQ/8AWG	153m	確認商品		6.5mm	84A	7/53/0.18mm	黒 (black)
MTW+H07V-K（色指定）	16SQ/6AWG	153m	確認商品		8.1mm	114A	7/40/0.18mm	青 (blue)
								白 (white)
								桃 (pink)
								灰 (gray)
								茶 (brown)
								紫 (Violet)
								Y/G(黄/緑)
								W/B(白/青)

※標準外径と電流値は概算数値となります。

※ 運賃別途見積となり

www.ns-jpn.co.jp　NW, FA Cable & Accessories　www.ns-tha.com

ネットシステム株式会社　TEL: 03-5497-7021　FAX: 03-5497-7022

日合通信電線製

MTW+H07V-K

AWG16～AWG6

10色+2色(Y/G・B/W)

NO-2

【MTW】Distributional Cable

機器内配線（制御盤・産業機械設備）

耐熱(105℃)　耐寒(-15℃)　RoHS指令

AWG16/14/12/10/8/6　VW-1

認証　【IEC・CCC・CE・PSE・IEC】

【EAC・NBR・UL・(UL)・cUL】

公称電圧(各規格に準拠)　例　CE 450/750V

製品番号 Serial Number	公称断面積 Nominal cross sectional area	販売単位 Unit	納期 Delivery 受時間	納期 Delivery 出荷日	標準外軽 OD	電流値 Curent	備考 Remarks 導体構成	備考 Remarks 色種類
MTW+H07V-K（色指定）	1.5SQ/16AWG	153m	確認商品		3.2mm	28A	56/0.18mm	黄 (yellow)
MTW+H07V-K（色指定）	2.5SQ/14AWG	153m	確認商品		3.6mm	36A	93/0.18mm	赤 (red)
MTW+H07V-K（色指定）	4.0SQ/12AWG	153m	確認商品		4.6mm	42A	7/20/0.18mm	橙 (orange)
MTW+H07V-K（色指定）	6.0SQ/10AWG	153m	確認商品		5.3mm	60A	7/32/0.18mm	空 (LightBlue)
MTW+H07V-K（色指定）	10SQ/8AWG	153m	確認商品		6.5mm	84A	7/53/0.18mm	黒 (black)
MTW+H07V-K（色指定）	16SQ/6AWG	153m	確認商品		8.1mm	114A	7/40/0.18mm	青 (blue)
								白 (white)
								桃 (pink)
								灰 (gray)
								茶 (brown)
								紫 (Violet)
								Y/G(黄/緑)
								W/B(白/青)

※標準外径と電流値は概算数値となります。

※ 運賃別途見積となり

www.ns-jpn.co.jp　NW, FA Cable & Accessories　www.ns-tha.com

ネットシステム株式会社　TEL: 03-5497-7021　FAX: 03-5497-7022

日合通信電線製

MTW+H07V-K

AWG4～AWG4/0

10色+2色(Y/G・B/W)

NO-3

【MTW】Distributional Cable

機器内配線（制御盤・産業機械設備）

耐熱(105℃)　耐寒(-15℃)　RoHS指令

AWG4,2,1,2/0,3/0,/4/0　VW-1

認証　【IEC・CCC・CE・PSE・IEC】

【EAC・NBR・UL・(UL)・cUL】

公称電圧(各規格に準拠)　例　cUL 600V

製品番号 Serial Number	公称断面積 Nominal cross sectional area	販売単位 Unit	納期 Delivery 受時間	納期 Delivery 出荷日	標準外軽 OD	電流値 Curent	備考 Remarks 導体構成	備考 Remarks 色種類
MTW+H07V-K（色指定）	25SQ/4AWG	75m	確認商品		10.2mm	150A	19/48/0.18mm	黄 (yellow)
MTW+H07V-K（色指定）	35SQ/2AWG	75m	確認商品		11.1mm	204A	19/33/0.26mm	赤 (red)
MTW+H07V-K（色指定）	50SQ/1AWG	75m	確認商品		13.9mm	234A	19/48/0.26mm	橙 (orange)
MTW+H07V-K（色指定）	70SQ/2/0AWG	75m	確認商品		16.0mm	318A	19/7/10/0.26mm	空 (LightBlue)
MTW+H07V-K（色指定）	95SQ/3/0AWG	75m	確認商品		18.2mm	378A	19/7/13/0.26mm	黒 (black)
MTW+H07V-K（色指定）	120SQ/4/0AWG	75m	確認商品		19.8mm	432A	19/7/17/0.26mm	青 (blue)
								白 (white)
								桃 (pink)
								灰 (gray)
								茶 (brown)
								紫 (Violet)
								Y/G(黄/緑)
								W/B(白/青)

※標準外径と電流値は概算数値となります。

※ 運賃別途見積となり

ネットシステム株式会社　TEL: 03-5497-7021　FAX: 03-5497-7022

日合通信電線製

MTW+H07V-K

250MCM～450MCM

10色+2色(Y/G・B/W)

NO-4

【MTW】Distributional Cable

機器内配線（制御盤・産業機械設備）

耐熱(105℃)　耐寒(-15℃)　RoHS指令

250MCM/350/450　VW-1

認証　【IEC・CCC・CE・PSE・IEC】

【EAC・NBR・UL・(UL)・cUL】

公称電圧(各規格に準拠)　例　CCC 450/750V

製品番号 Serial Number	公称断面積 Nominal cross sectional area	販売単位 Unit	納期 Delivery 受時間	納期 Delivery 出荷日	標準外軽 OD	電流値 Curent	備考 Remarks 導体構成	備考 Remarks 色種類
MTW+H07V-K（色指定）	150SQ/250MCM	75m	確認商品		22.5mm	486A	19/7/21/0.26mm	黄 (yellow)
MTW+H07V-K（色指定）	185SQ/350MCM	75m	確認商品		24.9mm	606A	19/7/13/0.26mm	赤 (red)
MTW+H07V-K（色指定）	240SQ/450MCM	75m	確認商品		28.1mm	654A	19/7/17/0.26mm	橙 (orange)
								空 (LightBlue)
								黒 (black)
								青 (blue)
								白 (white)
								桃 (pink)
								灰 (gray)
								茶 (brown)
								紫 (Violet)
								Y/G(黄/緑)
								W/B(白/青)

※標準外径と電流値は概算数値となります。

※ 運賃別途見積となり

www.ns-jpn.co.jp　NW, FA Cable & Accessories　www.ns-tha.com

ネットシステム株式会社　TEL: 03-5497-7021　FAX: 03-5497-7022

日合通信電線製

MTW-F 柔軟 (Soft type)

AWG10～AWG1

10色+1色(Y/G)

NO-1

【MTW】Distributional Cable

機器内配線（制御盤・産業機械設備）

耐熱(105℃) 耐寒(-15℃) RoHS指令

AWG10/8/6/4/2/1 VW-1

認証 【CE・PSE・D・UL・cUL】

【IEC・CE・NFPA・UL・cUL】規格適合

公称電圧(各規格に準拠) 例 CE 600/1000V

製品番号 Serial Number	公称断面積 Nominal cross sectional area	販売単位 Unit	納期 Delivery 受時間	納期 Delivery 出荷日	標準外軽 OD	電流値 Curent	備考 Remarks 導体構成	備考 Remarks 色種類
MTW-F 6.0mm2 (色指定)	6.0SQ/10AWG	153m	確認商品		5.3mm	60A	7/32/0.18mm	
MTW-F 10mm2 (色指定)	2.5SQ/8AWG	153m	確認商品		6.5mm	84A	7/53/0.18mm	赤 (red)
MTW-F 16mm2 (色指定)	4.0SQ/6AWG	153m	確認商品		8.3mm	114A	7/40/0.26mm	橙 (orange)
MTW-F 25mm2 (色指定)	6.0SQ/4AWG	75m	確認商品		10.2mm	150A	19/49/0.18mm	空 (LightBlue)
MTW-F 35mm2 (色指定)	10SQ/2AWG	75m	確認商品		11.1mm	204A	19/33/0.26mm	黒 (black)
MTW-F 50mm2 (色指定)	16SQ/1AWG	75m	確認商品		14.3mm	234A	19/48/0.26mm	青 (blue)
								白 (white)
MTW-F 70mm2 (色指定)	70SQ/2/0AWG	75m	確認商品		160mm	318A	19/7/10/0.26mm	桃 (pink)
MTW-F 95mm2 (色指定)	95SQ/3/0AWG	75m	確認商品		18.3mm	372A	19/7/13/0.26mm	灰 (gray)
MTW-F 120mm2 (色指定)	120SQ/4/0AWG	75m	確認商品		19.8mm	432A	19/7/17/0.26mm	茶 (brown)
MTW-F 150mm2 (色指定)	150SQ/250MCM	75m	確認商品		22.9mm	486A	19/7/21/0.26mm	紫 (Violet)
MTW-F 185mm2 (色指定)	185SQ/350MCM	75m	確認商品		15.1mm	606A	37/7/13/0.26mm	
MTW-F 240mm2 (色指定)	240SQ/450MCM	75m	確認商品		18.1mm	654A	37/7/17/0.26mm	Y/G(黄/緑)

※標準外径と電流値は概算数値となります。

※ 運賃別途見積となり

ネットシステム株式会社 TEL: 03-5497-7021 FAX: 03-5497-7022