


L = 指定



EIA/TIA 568B
ストレート結線

RJ45
モジュラープラグ

RJ45
モジュラープラグ

白/橙	1	1	白/橙
橙	2	2	橙
白/緑	3	3	白/緑
青	4	4	青
白/青	5	5	白/青
緑	6	6	緑
白/茶	7	7	白/茶
茶	8	8	茶
シールド	S	S	シールド

標準公差

指定(L)長	公差
L < 10m	+100mm、-0mm
10m ≤ L	L長の±1%

※L=10m以上の長尺物は、電線メーカーのレングスを基準

～ケーブル仕様～

- ・Cat5e対応
- ・UL20276(80°C,30V)対応
- ・導体:単線
- ・シールド:アルミテープシールド
- ・シース色:黄緑
- ・標準ケーブル外径:6.1mm
- ・難燃仕様:VW-1
- ・耐油性:JIS K 6723 2種3号 準拠

※ケーブルの最大長は100mまでとします。

②	RJ45モジュラープラグ	MPS588		2	8極8芯 シールド付
①	F/UTPケーブル	OKTP-E5-AWG24×4P-SA		指定	黄緑色
品番	品名	型番	メーカー名	個数	備考
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	承認	検図	名称
		尺度 free	設計 H27.06.16	製図 H27.06.16	産業用イーサネット対応 Cat.5e シールドパッチコード (両端モジュラープラグ付) FLAN-PMP-PMP-21131-□M
		単位 mm	谷野	谷野	
改定	内容	改定日	大洋電機株式会社 TAIYO ELECTRIC CO.,LTD.		図面番号 標準品 参考図面

変更回数

