

L = 指定



ストレート結線

RJ45
モジュラープラグ

黄 1

橙 2

白 3

4

5

青 6

7

8

シールド S

RJ45
モジュラープラグ

白/橙 1

橙 2

白 3

4

5

青 6

7

8

シールド S

標準公差

指定(L)長	公差
L < 10m	+100mm、-0mm
10m ≤ L	L長の±1%

※L=10m以上の長尺物は、電線メーカーのレンジスを基準

～ケーブル仕様～

- Cat5eの特性に準拠
(2対仕様の為、1000BASE-Tには使用出来ません。)
- UL規格対応: c(UL)UL444 CM
- 導体: 単線
- シールド: アルミテープ+編組シールド
- シース材: 難燃・耐油・耐熱ビニル
- シース色: 緑
- 標準ケーブル外径: 6.5mm

※ケーブルの最大長は100mまでとします。

②	RJ45モジュラープラグ	MFP8		2	8極8芯 シールド付
①	22AWG×2Pケーブル	PNET/A		指定	緑色
品番	品名	型番	メーカー名	個数	備考

第三角法
3RD ANGLE
PROJECTION

尺度
free

単位
mm

承認

数量 H27.06.16

大洋電機株式会社
TAIYO ELECTRIC CO.,LTD.

検図

検図 H27.06.16

谷野 谷野

名称

PROFInet対応
Cat.5e シールドパッチコード
(両端モジュラープラグ付)
FLAN-MFP-MFP-51333-□M

図面番号

標準品 参考図面

変更回数



改定 内容 改定日