NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
1	電源関連	摂津金属	19吋コンセントバー	DZタイプ	2025年7月

ベーシック　(PDU) コンセントバー　DZシリーズ

●100V 15～30A 取付金具付 サーキットプロテクタ付 電流計付 コンセントバー

●ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。
●AC100V仕様です。
●電流容量は15A～30Aから選択できます。
●サーキットプロテクタ付、電流計付の機種が選択可能て
●固定金具は範囲内で調整できるため、多くの当社ラックに取り付けできます。　また、反対側への付け替えが可能です

製品についての詳細は下記URLから確認願います。
https://www.settsu.co.jp/catalogs/sersrc/1539

●200V 20/30A 取付金具は別売（DZO-□□□□JB）コンセントバー

●AC200V仕様で、電流容量は20A/30A（30Aは15Aが2系統）から選択できます。

●サーキットプロテクタ付の機種は、ブレーカーに比べて約60%の薄さのサーキットプロテクタ（20A）が、本体にフラットに収まっています。

●ケーブル長さは、3mです。
●別売のコンセントバー取付金具（DZO-□□□□JB）で、ラック等へ取付が可能です。

製品についての詳細は下記URLから確認願います。
https://www.settsu.co.jp/catalogs/sersrc/1899

●コンセントバー（200V 20/30A 取付金具別売）用の取付用金具

製品についての詳細は下記URLから確認願います。
https://www.settsu.co.jp/catalogs/sersrc/2001

その他のコンセント類については、下記URLから確認願います

https://www.settsu.co.jp/catalogs/smasrc/48

Net System
ネットシステム株式会社
Net System Co,Ltd
〒201-0004　東京都狛江市岩戸北3-11-7
TEL 03-5497-7021　FAX 03-5497-7022
http://www.ns-jpn.co.jp

NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
1	電源関連	アメリカン電機	19吋コンセントバー	HKCタイプ	2025年7月

1Uコンセントバー 15A入力 抜止形のラインナップ

●1Uコンセントバー15A入力 抜止形は、サーバーラック（19インチラック）の1Uサイズにマウントな、IT･OA機器に電源を供給するための抜止形10ヶ口100Vコンセントバーて
●電気用品安全法(PSE)適合品なので、日本国内での使用が可能で

製品型番	HKC0530
入力プラグ	NEMA5-15
コード	VCT2mm^{2}X3m
備考	白
	RoHZ2対応

1Uコンセントバー 30A入力 抜止形

●1Uコンセントバー 30A入力 抜止形は、30Aの入力プラグを使って15A抜止形×8ヶの電源を供給すができ、サーバーラック（19インチラック）の1Uサイズにマウント可能な、15Aサーキットプロテクター付の100Vコンセントバーです。
●電気用品安全法(PSE)適合品なので、日本国内での使用が可能で

製品型番	HKC2730PT
入力プラグ	NEMA5-30
コード	VCT5.5mm^{2}X3m
備考	黒
	15Aプロテクタ付

UL/CSA規格認証取得 1Uコンセントバー NEMA L6-20

接地形2P 24A(UL)/30A(PSE) 200-240V
UL/CSA規格認証取得 1Uコンセントバー

NEMA規格番号	入力: NEMA L6-30 / 出力: NEMA L6-20
備考	入力プラグ: NEMA L6-30
	STO10AWG×3M
	20A安全ブレーカ付

※　その他の種類については、下記URLにて確認してください。
https://www.americandenki.co.jp/products/70rpdu/

Net System　ネットシステム株式会社
Net System Co.,Ltd
〒201-0004　東京都狛江市岩戸北3-11-7
TEL 03-5497-7021　FAX 03-5497-7022　http://www.ns-jpn.co.jp

NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
1	電源関連	日東工業	19吋コンセントバー	RDタイプ	2025年7月

[RD81] コンセントバー ラック内の電源用

●負荷容量は1500Wまでお使いいただけます。

※　種類詳細については、下記URLにて確認願います。

https://ntec.nito.co.jp/content/ppreview.html?code=C686-C833-C821-S3038

RD81-J] ジョイント式コンセントバー(簡単に増設可能なコンセントバ-

※　種類詳細については、下記URLにて確認願います。

https://ntec.nito.co.jp/content/ppreview.html?code=C686-C833-C821-S5962

RD81] コンセントバー 100V・15Aタイプ(サーバラック用のコンセントバ-

●負荷容量は1500Wまでお使いいただけます。
●通電表示のLEDを標準装備しております。

※　種類詳細については、下記URLにて確認願います。

https://ntec.nito.co.jp/content/ppreview.html?code=C686-C833-C821-S11510

※　その他の種類については、下記URLにて確認してください。

https://ntec.nito.co.jp/content/pcategory.html?code=C686-C833-C821

Net System
ネットシステム株式会社
Net System Co.,Ltd
〒201-0004　東京都狛江市岩戸北3-11-7
TEL 03-5497-7021　FAX 03-5497-7022　http://www.ns-jpn.co.jp

NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
1	電源関連	河村電器	19吋コンセントバー	RPDG	2025年7月

DGTラック対応　[電源コンセントバー RPDG989S-Y]

●通電状態が一目で分かるLED表示付です。
●通電電流は合計で15Aです。
●15A抜け止め：コンセント数9～24口まで用意

※　種類詳細については、下記URLにて確認願います。

https://www.kawamura.co.jp/catalog/index05.php?category=TYPE-RP989M-3M&mode=sch

DGTラック対応　[電源コンセントバー RPDG989M-3M]

●通電状態が一目で分かるLED表示付です。
●通電電流は合計で20Aです。
●15A抜け止め：コンセント数9～24口まで用意
●テーブルタップではありませんので必ず筐体に固定してお使いください

※　種類詳細については、下記URLにて確認願います。

https://www.kawamura.co.jp/catalog/index05.php?category=TYPE-RP989M-3M&mode=sch

DGTラック対応　[電源コンセントバー RPDG989V-3M]

●通電状態が一目で分かるLED表示付です。
●通電電流は合計で30Aです。
●15A抜け止め：コンセント数9～24口まで用意。
●テーブルタップではありませんので必ず筐体に固定してお使いください

※　種類詳細については、下記URLにて確認願います。

https://www.kawamura.co.jp/catalog/index05.php?category=TYPE-RP989V-3M&mode=sch

※　その他の種類については、下記URLにて確認してください。

https://www.kawamura.co.jp/catalog/category/rack_opt_02.html

Net System　ネットシステム株式会社
Net System Co.,Ltd
〒201-0004　東京都狛江市岩戸北3-11-7
TEL 03-5497-7021　FAX 03-5497-7022　http://www.ns-jpn.co.jp

NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
1	電源関連	ヤマト通信	19吋コンセントバー	R62/63/64タイプ	2025年7月

100Vコンセントバー スリムタイプ 15A・20A・30A

定格電流15A	R6206(12口)	R6207(18口)	R6207(24口)
定格電流20A	R6006(12口)	R6007(18口)	R6007(24口)
定格電流30A	R6179(12口)	R6178(18口)	R6177(24口)

詳細URL　https://www.yamato-t.co.jp/products/33/

200Vコンセントバー C13ロックタイプ 20A・30A

定格電流20A	R6310(12口)	R6313(24口)	R6314(30口)
定格電流30A	R6472(12口)	R6475(24口)	R6476(28口)

詳細URL　https://www.yamato-t.co.jp/products/154/

200V コンセントバー 系統別電流表示切替(C13) ロックタイプ 30A

定格電流30A	R6479(C13x12口)	R6480(C13x24口)
定格電流30A	R6498(C13x8 C19x4)	R6499(C13x20 C19x4)

詳細URL　https://www.yamato-t.co.jp/products/154/

※　その他の種類については、下記URLにて確認してください。

https://www.yamato-t.co.jp/products/?cat=rack_op

Net System　ネットシステム株式会社
Net System Co.,Ltd
〒201-0004　東京都狛江市岩戸北3-11-7
TEL 03-5497-7021　FAX 03-5497-7022　http://www.ns-jpn.co.jp